

Hard Metal Extra

Professional

Ειδικό πρόσθετο σκληρυντικό διαλύτου βερνικοχρωμάτων

Αύξηση σκληρότητας.
Πιο γρήγορο στέγνωμα.
Υψηλότερη αντοχή.

Το KRAFT Hard Metal Extra είναι πρόσθετο σκληρυντικό αλκυδικών ντουκοχρωμάτων, όταν το χρώμα στεγνώνει στον αέρα στους 25°C ή σε φούρνο στους 60-70°C. Παρέχει στο φιλμ του χρώματος μεγαλύτερη σκληρότητα. Αυξάνει την αντοχή στην τριβή και τα χτυπήματα. Εξασφαλίζει ταχύτερο στέγνωμα και μεγαλύτερες αντοχές στις καιρικές μεταβολές και τα διαλυτικά.



Προϊόν χαμηλών πτητικών οργανικών ενώσεων (Π.Ο.Ε.)

Φιλικό στο χρήστη και στο περιβάλλον

Δουλεύεται εύκολα
Απλώνεται ομοιόμορφα
Καλύπτει αποτελεσματικά
Υψηλής απόδοσης



06/10

Hard Metal Extra

Οδηγίες Εφαρμογής

- ◆ Το KRAFT Hard Metal Extra χρησιμοποιείται ως πρόσθετο σκληρυντικό στα βερνικοχρώματα της KRAFT σε αναλογία έως 20% κατ' όγκο και εφαρμόζεται χωρίς αραίωση.
- ◆ Το ποσοστό του σκληρυντή εάν είναι μεγαλύτερο του 20%, καθιστά το φιλμ σκληρό και εύθραυστο.
- ◆ Χρόνος καταλληλότητας προϊόντος: 12 μήνες
- ◆ **Προσοχή:** μετά την προσθήκη του σκληρυντή στο χρώμα το μίγμα πρέπει να χρησιμοποιηθεί μέσα σε 8 ώρες διαφορετικά το υλικό πήζει στο δοχείο.

Συσκευασία

- ◆ Διατίθεται σε συσκευασία του 0,5L.

Οδηγίες Ασφαλούς Χρήσης

Εύφλεκτο. Φυλάσσεται μακριά από παιδιά. Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό. Μην αναπνέετε ατμούς - εκνεφώματα. Βλαβερό όταν εισπνέεται και

σε επαφή με το δέρμα. Ερεθίζει το δέρμα. Σε περίπτωση κατάποσης, για να μην προκληθεί εμετός, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή. Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια. Μην αδειάζετε το υπόλοιπο του περιεχομένου στην αποχέτευση. Η διάθεση των υλικών προς απόρριψη να γίνεται υπεύθυνα και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Να χρησιμοποιείται μόνο από επαγγελματίες ή από τεχνικούς-εφαρμοστές.

Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε το Φυλλάδιο Δεδομένων Ασφαλείας αυτού του προϊόντος.

Περιέχει ισοκυανικά. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων:

210 7793777

Αποθήκευση

- ◆ Αποθηκεύετε το προϊόν σε θερμοκρασία από 5°C έως 25°C και χαμηλό ποσοστό υγρασίας.
- ◆ Διατηρείτε τα δοχεία ερμητικά κλειστά.